





EP3230651, FR1462349, Pat. 10,247,386

La balise OBSTAFLASH120 ou 180 moyenne intensité type A et B (ou C) bi-couleur est conçu pour le balisage diurne et nocturne des obstacles tels que les cheminées, les niveaux intermédiaires de pylônes et les constructions de grandes hauteurs

La balise comprend:

Brevets:

- ▶ 2 projecteurs verre et aluminium peint avec 75cm de câble moulé avec connecteur
- ▶ 1 boitier avec connecteur surmoulé OFP-JB-6P-RW-L permettant le raccordement de 6 projecteurs au connecteur du câble code 113762 relié au coffret d'alimentation
- Support inox pour les 2 projecteurs et le boitier de raccordement

CONCESSION CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PA

Caractéristiques Mécaniques			
Câblage	Connecteurs L		
Température de fonctionnement	-40/+55°C		
Poids	3,5kg		
Poids	3,5kg		
Taille de la balise	120mm (hauteur) x 480mm (largeur)		
Caractéristiques photométriques			
Intensité lumineuse effective de jour en site à 0°	20 000cd (blanc)		
Intensité lumineuse effective au crépuscule en site à 0°	20 000cd (blanc)		
Intensité lumineuse de nuit en site à 0°	2 000cd (rouge) avec IR		
Couleur mode jour/crépuscule	blanc		
Couleur mode nuit	Blanc ou rouge		
Ouverture de faisceau verticale	>3°		
Ouverture de faisceau horizontale	360° avec minimum 3 feux fixés à 120° autour de l'obstacle		
Normes			
Conformité aux normes	OACI annexe 14 chapitre 6 (8ième édition 07/2018), EASA, STAC		