


OFP-CAB-8P-1E-RW-048 [P/N: 113733-8P-048]

Armoire d'alimentation alimentée pour 4 balises obstaflash bi-couleur OFP-120-RW raccordé via un boitier de raccordement OFP-JB-8P-RW



- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Indicateurs lumineux pour chaque pair de circuits de leds
- > Bouton de test mode automatique, mode forcé jour et nuit
- ▸ Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- ▸ Protection surtension 30KA type 2 incluse
- 🕻 à utiliser avec interrupteur crépusculaire orienté vers le Nord
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs armoire à synchroniser ou bien avec interface de synchronisation sans fil par GPS
- > possibilité de raccorder des feux basse intensité 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement



Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	48VCC (-10%; +15%)
Courant maximum	8A
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Taille de l'alimentation	590mm (hauteur) x 350mm (largeur) x 250mm (profondeur)
Section des fils	de 1 à 4 mm²