

**Pièce détachée pour feu obsta à diodes lumineuses****Coffret d'alimentation**

- Armoire avec fermeture par clé
- Haut niveau de redondance des circuits de leds
- Indicateurs de bon fonctionnement des projecteurs et des signaux de contrôle avec bouton de test jour-crépuscule-nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation, synchronisation ou projecteurs
- Protection surtension incluse
- Synchronisation de plusieurs balises via GPS intégré ou bien via des signaux externe
- GPS en back-up pour la synchronisation des éclats et du changement de mode jour /crépuscule/nuit en cas de défaut du contrôleur
- Plusieurs configurations possible suivant le type (moyenne ou haute intensité) et la topologie des balises
- Faible consommation, durée de vie avérée

Fonctionne avec 3 balise haute intensité OBSTA OFP-120-RW-2-HIA avec un boîtier OFP-JB-8P

| Dimensions pour les mesures d'assemblage (mm) | |
|---|-----|
| 1000 | 800 |
| 1000 | 300 |
| 1000 | 200 |
| 1000 | 100 |
| 1000 | 50 |
| 1000 | 20 |
| 1000 | 10 |
| 1000 | 5 |
| 1000 | 2 |

Caractéristiques Électriques

Tension d'alimentation 48VCC (-10%; +15%)

Caractéristiques Mécaniques

Taille de l'alimentation 1000mm x 800mm x 300mm