


Cellule photoélectrique calibrée crépuscule et nuit selon les seuils définis par l'OACI permettant le fonctionnement de nuit des feux nocturnes ou bien le changement de couleur et d'intensité des feux à éclats blancs



- embrochable sur socle
- orientable avec la possibilité de faire pivoter le capteur sur son socle
- commande automatique du balisage des lampes rouges et/ou à éclats blancs en fonction de la luminosité ambiante avec 2 retours pour le crépuscule et pour la nuit selon les seuils définis par l'OACI (~50 lux pour la nuit et ~500lux pour le crépuscule requis pour les feux haute intensité)
- temporisation permettant d'éviter le fonctionnement de la cellule sur des éclats intempestifs (éclairs par exemple)

Une équerre inox PHOTOCELL-HOLDER pour fixer la cellule et le boîtier de raccordement NAV-JB-8 sont inclus

Les dimensions sont en mm
All dimensions are in mm



Caractéristiques Électriques

Tension d'alimentation	12VCC à 48VCC -10%/+15%
Consommation électrique moyenne	1.5VA
Courant maximum admissible	contact 2A fermé pour le signal nuit et 0,3A pour le signal crépuscule

Caractéristiques Mécaniques

Diamètre de câble	Ø11mm
Classe IP	IP65 en position verticale
Température de fonctionnement	-35°C/+60°C
Poids	1,3kg
Fixation	équerre verticale

Normes

Conformité aux normes	OACI annexe 14 du chapitre 6, FAA (AC 150/5345-43J), UK MOD, STAC
-----------------------	---

