

Feu basse intensité avec IR en conformité avec la FAA



- Feu rouge fixe basse intensité type A, B, L-810 avec IR ou CL-810
- Lampe surmoulé parfaitement étanche comprenant 2 ensembles découplés de 112 leds rouges et 16 leds infrarouges
- Pointe anti-oiseau
- Protection contre les surtensions incluses
- Renvoi d'alarme conforme FAA avec contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut lampe ou alimentation
- Possibilité de synchroniser avec des feux moyenne intensité à éclats rouges (mode L-810 (F))
- Eléments imperdables pendant l'installation

Fourni avec fixation inox et presse-étoupe en laiton nickelé

Option IR visible avec lunette de vision nocturne selon FAA

	Caractéristiques Électriques	
	Durée de vie typique	~10 ans
	Tension d'alimentation	20-60Vcc
	Consommation électrique moyenne	8W (mode fixe) ou 2W (en mode clignotant)
	Caractéristiques Mécaniques	
	Classe IP	IP66
	Câblage	Bornes à vis (2 fils d'alimentation et 2 pour l'alarme)
	Température de fonctionnement	-40/+55°C
	Poids	2.5 kg
	Section des fils	de 1 à 2,5 mm ²
	Fixation	2 trous fileté NPT (1 vertical et 1 horizontal)
	Caractéristiques photométriques	
	Puissance d'émission infrarouge et longueur d'onde	25mW/sr @ 850nm
	Intensité lumineuse	> 32,5 Cd
	Couleur mode nuit	Rouge
	Ouverture de faisceau verticale	>10°
	Ouverture de faisceau horizontale	360°
Normes		
Conformité aux normes	OACI annexe 14 du chapitre 6, FAA (AC 150/5345-43J), UK MOD, STAC	