

# OBSTA HI STI-240V [P/N: 113110]


***OBSTA HI STI 13110 (vérifié par le STAC) et FAA L-810 (FAA AC 150 /5345-43G) destinée au balisage nocturne de tous les types d' obstacles alimentés en 110 à 240VCA***



- Lampe moulée parfaitement étanche, enveloppe en verre dure
- Lampe à décharge froide dans le néon 13 spires ayant un spectre lumineux très ouvert excédant largement le minimum requis par l'OACI et la FAA
- Durée de vie importante quelque soit les conditions climatiques
- Pas de mise à la terre, classe 2,
- Protection contre les surtensions électriques transitoires incluse
- Alarme en cas de défaut lampe ou alimentation anormale




| Caractéristiques Électriques | |
|---|---|
| Puissance max. | 45 W |
| Intensité électrique | 370mA(240V) - 730 mA(110V) |
| Tension d'alimentation | 110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz |
| **Caractéristiques Mécaniques** | |
| Classe IP | IP 66 |
| Câblage | Sur 4 fils dénudés 4x1,5mm² (longueur du câble 1 mètre) (2 fils d'alimentation, 2 fils d'alarme) |
| Température de fonctionnement | -40/+55°C |
| Poids | 2.6 kg |
| Poids | 2.6 kg |
| Taille de la balise | 600mm (hauteur) x 68mm (plus de diamètre) |
| Fixation | 2 vis de type M8 (fourni). Épaisseur à serrer: 1 à 5 mm |
| **Caractéristiques photométriques** | |
| Intensité lumineuse | > 32,5 Cd |
| Couleur mode nuit | Rouge fixe |
| Ouverture de faisceau verticale | >120° |
| Ouverture de faisceau horizontale | 360° |
| **Normes** | |
| Conformité aux normes | OACI annexe 14 du chapitre 6, FAA AC 150/5345-43G |
| Certification | FAA (AC 150/5345-43G) ETL verified |